

Sicherheitsschuhe- Lagerprogramm



Der flexible und kompetente Partner der Industrie

Elastomer- und Kunststofftechnik
Industrieausrüstungen
Persönliche Schutzausrüstung





Auslaufmodell atlas ESD TX 460

- Kategorie:** DIN EN ISO 20345 / S2 SRC
- Ausstattung:** Waterproofleder, Sicherheitsreflektoren, 3D-Dämpfungssystem, aktiv-X Funktionsfutter, ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm), carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
- Laufsohle:** MPU® Light-Sohlentechnologie, ESD Einlegesohle, auch in W12 (extrabreit), geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)
- Größen:** 36 - 50
- Artikel-Nr.:** P38824000



atlas Anatomic Bau 560 XP

- Kategorie:** DIN EN ISO 20345 / S3 SRC
- Ausstattung:** Obermaterial aus Waterproof-Glattleder (Rindleder, wasserdicht), Innenfutter aktiv-X Funktionsfutter, temperaturregulierend, Stahl-Schutzkappe
- Laufsohle:** Rutschfeste MPU® INNOFLEX-Sohle, gute Dämpfungseigenschaften, flexibler Textil-Durchtrittschutz, auswechselbare Einlegesohle, geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)
- Größen:** 36 - 50
- Artikel-Nr.:** P38357000



atlas GTX 745 GORE TEX

- Kategorie:** DIN EN ISO 20345 / S3 CI SRC
- Ausstattung:** XP® metallfreie Durchtrittshemmung, Gore-Tex® Funktionsfutter, Waterproofleder, Überkappe, 3D-Dämpfungssystem, Grobstollenprofil
- Laufsohle:** ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie, geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191), auch in W12 (extrabreit)
- Größen:** 39 - 49
- Artikel-Nr.:** P38821000



atlas SL 845 XP blue ESD S3

- Kategorie:** DIN EN ISO 20345 / S3 SRC
- Ausstattung:** XP® metallfreie Durchtrittshemmung, Waterproofleder, alu-tec® Aluminiumkappe, 3D-Dämpfungssystem, aktiv-X Funktionsfutter, ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm), carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
- Laufsohle:** MPU® Light-Sohlentechnologie, auch in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14, geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)
- Größen:** 36 - 49
- Artikel-Nr.:** P38652000





atlas Flash 2605 XP ESD

Kategorie: DIN EN ISO 20345 / S1P SRC

Ausstattung: alu-tec® Aluminiumkappe, 3D-Dämpfungssystem, aktiv-X Funktionsfutter, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm), geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191), Mesh-Obermaterial, integrierte Klima-Zone, Neon-Reflexstreifen

Laufsohle: XP® metallfreie Durchtrittshemmung, MPU® Light-Sohlentechnologie

Größen: 36 - 49

Artikel-Nr.: P38441000



atlas Flash 4005 XP ESD

Kategorie: DIN EN ISO 20345 / S1P SRC

Ausstattung: alu-tec® Aluminiumkappe, 3D-Dämpfungssystem, aktiv-X Funktionsfutter, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm), geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191), Mesh-Obermaterial, integrierte Klima-Zone, Neon-Reflexstreifen

Laufsohle: XP® metallfreie Durchtrittshemmung, MPU® Light-Sohlentechnologie

Größen: 36 - 49

Artikel-Nr.: P38459000



atlas SL 265 XP green ESD

Kategorie: DIN EN ISO 20345 / S1P

Ausstattung: alu-tec® Aluminiumkappe, Klettverschluss, Spitzenschutz, Aktive X Funktionsfutter, auswechselbare Einlegesohle

Laufsohle: XP® Zwischensohle, MPU® Light-Sohlentechnologie, auch in W12 (extrabreit) und in Spezialweiten W13 und W14

Größen: 36 - 49

Artikel-Nr.: P38222000



atlas TX 360 ESD

Kategorie: DIN EN ISO 20345 / S1 SRC

Ausstattung: Spitzenschutz, Sicherheitsreflektoren, Klettverschluss, 3D-Dämpfungssystem, aktiv-X Funktionsfutter

Laufsohle: MPU® Light-Sohlentechnologie, auch in W12 (extrabreit)

Größen: 36 - 50

Artikel-Nr.: P38830000





atlas SL40 blue ESD

Kategorie: DIN EN ISO 20345 / S1 SRC

Ausstattung: alu-tec® Aluminiumkappe, atmungsaktives Sportline-Obermaterial, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, clima-stream® Konzept, 3D-Dämpfungssystem, aktiv-X Funktionsfutter, MPU® Light-Sohlentechnologie, geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)

Größen: 36 - 48

Artikel-Nr.: P38294000



atlas SL 9645 XP® BOA® ESD S3

Kategorie: DIN EN ISO 20345 / S3 SRC

Ausstattung: XP® metallfreie Durchtrittshemmung, Waterproofleder, alu-tec® Aluminiumkappe, 3D-Dämpfungssystem, aktiv-X Funktionsfutter, ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm), carbonfaserverstärkter Spitzenschutz

Laufsohle: MPU® Light-Sohlentechnologie, auch in W12, geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)

Größen: 36 - 49

Artikel-Nr.: P38626000



Atlas-Damen-Serie



Auslaufmodell

atlas GX 350 black ESD

Kategorie: DIN EN ISO 20345 / S1 SRC

Ausstattung: Sportline-Obermaterial, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream® Konzept, ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm), geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)

Laufsohle: MPU® Light-Sohlentechnologie

Größen: 35 - 43

Artikel-Nr.: P38455000



Auslaufmodell

atlas GX 130 black ESD

Kategorie: DIN EN ISO 20345 / S1 SRC

Ausstattung: Sportline Obermaterial, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream® Konzept, ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm), geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)

Laufsohle: MPU® Light-Sohlentechnologie

Größen: 35 - 43

Artikel-Nr.: P38452000





atlas GX 265 S1P ESD

Kategorie: DIN EN ISO 20345 S1P SRC

Modell mit besonderer Damenpassform

Ausstattung: Auswechselbare Einlegesohle mit Fersendämpfung, MPU REBOUND SYSTEM, Durchtrittshemmung, aktiv-X Funktionsfutter, clima-stream® Konzept, ESD (DIN EN 61340-5-1), MPU® Light-Sohlentechnologie, Einlagenversorgung (DGUV 112-191) geeignet, Mesh-Obermaterial

Größen: 35 - 43

Artikel-Nr.: P3881200



atlas GX 245 S1P ESD

Kategorie: DIN EN ISO 20345 / S1P SRC

Modell mit besonderer Damenpassform

Ausstattung: Auswechselbare Einlegesohle mit Fersendämpfung, MPU Rebound System, Durchtrittshemmung, Aktiv-X Funktionsfutter, Clima-stream Konzept, ESD (DIN EN 61340-5-1), MPU Light-Sohlentechnologie, Einlagenversorgung (DGUV 112-191) geeignet, Mesh-Obermaterial

Größen: 35 - 43

Artikel-Nr.: P3881300



atlas Fast 12 Black ESD

Kategorie: DIN EN ISO 20345:2022 S1PS SR

Ausstattung: Strickschaft aus REPREVE Fasern, optimale Luftzirkulation und hohe Atmungsaktivität, bequemer Easy-Slip Einstieg, alu-tec® Aluminiumkappe, MPU REBOUND SYSTEM, XP® metallfreie Durchtrittshemmung, clima-stream® Konzept, ESD (DIN EN 61340-5-1), Einlagenversorgung (DGUV 112-191) geeignet, MPU® INNOFLEX System

Größen: 36 - 48

Artikel-Nr.: P3828200



New Balance Cremorne Boa

Kategorie: DIN EN ISO 20345:2022, S3L HRO FO SC SR ESD

Ausstattung: Durchstichhemmend, rutschhemmende Laufsohle, **Zehenkappe aus Fiberglas**, ESD, **Fresh Foam Zwischensohle**, Zugschlaufe an der Ferse, Fersenstütze, NB-Komfort-Einlage, erfüllen die Anforderungen der DGUV-Regel 112-191, Farbe: alloy/grün

Größen: 40 - 50

Artikel-Nr.: P38MEFCCAP2EXX





U-Power Radial RI20026 / S1P ESD SRC

- Material:** Obermaterial aus weichem, perforiertem Wildleder und Mesh-Einsätzen. Rutschfeste Sicherheitsschuhe mit ölbeständiger, abriebfester und antistatischer Laufsohle.
- Sicherheit:** Airtoe Composite Zehenkappe, Save & Flex plus Durchtrittssicherungssystem
- Ausstattung:** Innenfutter mit Luftkanälen, WOW2-Einlegesohle
- Weite:** 11 – natural Confort 11 Mondopoint
- Größen:** 35 - 47
- Artikel-Nr.:** P38RI20026



ELTEN



ELTEN Shadow LOW ESD

- Kategorie:** DIN EN ISO 20345:2011 / S3S
- Farbe:** schwarz
- Ausstattung:** Rindleder, Lederfutter, gepolsterte Lasche, Stahlkappe, metallfreier Durchtrittsschutz, Lederfutter, ganzflächige Einlegesohle ESD PRO, TPU/PU-Sohle L10, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
- Größen:** 37 - 47
- Artikel-Nr.:** P317210810



BAAK

Fußgerechte Sicherheit



Auslaufmodell

SUE II Damen-Sandale

- Kategorie:** DIN EN ISO 20345:2011 / S1 SRC ESD
- Ausstattung:** Abriebfestes Mikrofasermaterial, lederfrei, klimaregulierendes Textilfutter, Stahlflexkappe mit Verlängerung an der Außenseite zur Unterstützung eines fußgerechten Abknickens
- PLUS:** Baak® go&relax System bestehend aus Flexzone, Flexkappe und H-Gelenk für ein fußgerechtes Abknicken. Wissenschaftlich belegte positive Effekte für Gelenke und Wirbelsäule
- Laufsohle:** PU/PU-Sohle mit Flexzone im Ballenbereich, PU-Zwischensohle, PU-Laufsohle, sehr flexibel, rutschhemmend, nicht kreidend, geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
- Weite:** 10
- Größen:** 35 - 42
- Artikel-Nr.:** P38321100





Auslaufmodell

JALAS® 3820R Respiro

Kategorie: DIN EN ISO 20345 / S1 SRB

Ausstattung: Leichter, sportlicher Sicherheitsschuh mit Alukappe, herausnehmbare, thermoregulierende, stoßdämpfende C²-Innensohle, atmungsaktives Futter, ESD, BGR 191

Größen: 36 - 47

Artikel-Nr.: P333820A0



Auslaufmodell

JALAS® 3700R Respiro

Kategorie: DIN EN ISO 20345 / S2 SRB

Ausstattung: Neuer leichter und sportlicher MGR Sicherheitsschuh mit Alukappe, herausnehmbare, thermoregulierende, stoßdämpfende C²-Innensohle, atmungsaktives Futter, ESD-fähig, BGR 191

Größen: 36 - 47

Artikel-Nr.: P333700A0



Abeba Halbschuh 31761

Kategorie: DIN EN ISO 20345:2012 / S2 SRC ESD

Farbe: schwarz

Ausstattung: Funktionsleder im Wabendesign, atmungsaktives Innenfutter, Stahlkappe, wasserabweisend, kratzfest, auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle, Innenfutter mit Silverpoint, rutschhemmende TPU-Sohle

Größen: 35 - 48

Weite: 10

Artikel-Nr.: P33317610



uvex Halbschuh 1 sport Nr. 65988

Kategorie: DIN EN ISO 20345:2011, DIN EN 61340 / S1 SRC

Sohle: Ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan, frei von Silikon und Weichmachern, kurzfristig hitzebeständig bis ca. 120 Grad C

Ausstattung: 100 % metallfreie xenova-Zehenschutzkappe, Uvex-Climazone, atmungsaktives textiles Obermaterial, geeignet für Chromallergiker da aus synthetischen Material gefertigt, auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Fersen- und Vorfußdämpfung, weich gepolsterte Lasche und Kragen, erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm

Größen: 35 - 52

Weite: 11

Artikel-Nr.: P38659880





uvex Halbschuh 2 trend Nr. 69032

Kategorie: DIN EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S1 PS FO SC SR

Sohle: PU-Laufsohle, Antistatisch, kurzzeitig hitzebeständig bis 120 Grad, frei von Silikonen und Weichmachern

Ausstattung: Atmungsaktives Textil Obermaterial (clima zone), atmungsaktives Textil Futter, erhöhte Sichtbarkeit auch in dunklen Arbeitsumgebungen, gepolsterter Schaftabschluss, Gr. 35-40 über Damenleisten hergestellt, auswechselbares Klimakomfortfußbett, Stahlkappe, metallfreie textile Durchtrittshemmung, ESD und DGUV 112-191

Größen: 35 - 52

Weite: 11

Artikel-Nr.: P3869032



uvex Halbschuh 1 sport Nr. 68972

Kategorie: DIN EN ISO 20345:2022+A1:2024 S1 PS FO SC SR

Sohle: PU-Laufsohle, antistatisch, kurzzeitig hitzebeständig bis 120 Grad, frei von Silikonen und Weichmachern

Ausstattung: Atmungsaktives Mikrovelours (clima zone), für Chromallergiker geeignet, erhöhte Sichtbarkeit auch in dunklen Arbeitsumgebungen, gepolsterter Schaftabschluss, Gr. 35-40 über Damenleisten hergestellt, auswechselbares Klimakomfortfußbett, Metallfrei, metallfreie Kunststoffkappe, metallfreie textile Durchtrittshemmung, ESD und DGUV 112-191

Größen: 35 - 52

Weite: 11

Artikel-Nr.: P3868972



uvex Sandale 1 sport Nr. 68908

Kategorie: DIN EN ISO 20345:2022+A1:2024 S1 FO SC SR

Sohle: PU-Laufsohle, antistatisch, kurzzeitig hitzebeständig bis 120 Grad, frei von Silikonen und Weichmachern

Ausstattung: Atmungsaktives Textil Obermaterial, für Chromallergiker geeignet, Klettverschluss, erhöhte Sichtbarkeit auch in dunklen Arbeitsumgebungen, gepolsterter Schaftabschluss, Gr. 35-40 über Damenleisten hergestellt, auswechselbares Klimakomfortfußbett, metallfrei, metallfreie Kunststoffkappe, ESD und DGUV 112-191

Größen: 35 - 52

Weite: 11

Artikel-Nr.: P3868908



uvex Sandale 1 sport Nr. 68962

Kategorie: DIN EN ISO 20345:2022+A1:2024 S1 PS FO SC SR

Sohle: PU-Laufsohle, antistatisch, kurzzeitig hitzebeständig bis 120 Grad, frei von Silikonen und Weichmachern

Ausstattung: Atmungsaktives Mikrovelours, für Chromallergiker geeignet, Klettverschluss, erhöhte Sichtbarkeit auch in dunklen Arbeitsumgebungen, gepolsterter Schaftabschluss, Grl. 35-40 über Damenleisten hergestellt, auswechselbares Klimakomfortfussbett, metallfrei, metallfreie Kunststoffkappe, metallfreie textile Durchtrittshemmung, ESD und DGUV 112-191

Größen: 35 - 52

Weite: 11

Artikel-Nr.: P3868962





uvex Sandale 1 x-craft Nr. 68122

Kategorie: DIN EN ISO 20345:2022+A1:2024 S1 PL FO SC SR

Sohle: PU-Laufsohle, antistatisch, kurzzeitig hitzebeständig bis 120 Grad, frei von Silikonen und Weichmachern

Ausstattung: Atmungsaktives Mikrovelours, für Chromallergiker geeignet, geschäumter Fersenkorb aus PU für zusätzliche Stabilität im Schuh, erhöhte Sichtbarkeit auch in dunklen Arbeitsumgebungen, gepolsterter Schaftabschluss, Größe 35-40 über Damenleisten hergestellt, auswechselbares Klimakomfortfussbett, metallfreie Kunststoffkappe, metallfreie textile Durchtrittshemmung, ESD und DGUV 112-191

Größen: 35 - 52

Weite: 11

Artikel-Nr.: P3868122



LUPOS PLAZA

Kategorie: DIN EN ISO 20345:2011 / S3 SRC ESD

Ausstattung: Weiches Pull-Up Leder mit Belüftungseinsatz, WIND 3D SYSTEM, Dämpfung BASF-Infinergy, gepolsterter Staublasche und integriertem Leitband

Sicherheitskappe: CAP Light Aluminiumkappe

Laufsohle: Rutsch- und abriebfestes PU mit leichtem Absatz

Größen: 35 - 48

Weite: 11

Artikel-Nr.: P38LI20044



Infinergy™

LUPOS JAKE

Kategorie: DIN EN ISO 20345:2011 / S1 SRC ESD

Ausstattung: Weiches Pull-Up Leder mit Belüftungseinsatz, WIND 3D SYSTEM, Dämpfung BASF-Infinergy, gepolsterter Staublasche und integriertem Leitband

Sicherheitskappe: CAP Light Aluminiumkappe

Laufsohle: Rutsch- und abriebfestes PU mit leichtem Absatz

Größen: 35 - 48

Weite: 11

Artikel-Nr.: P38LI30076



Infinergy™

Auslaufmodell

LUPOS ENTICS

Kategorie: DIN EN ISO 20345:2011 / S3 SRC ESD

Ausstattung: Putek®-Schaft hochabriebfest, wasserabweisend und WIND 3D SYSTEM, Dämpfung BASF-Infinergy, atmungsaktiv und integriertem Leitband

Sicherheitskappe: CAP Light Aluminiumkappe

Laufsohle: Rutsch- und abriebfestes PU mit leichtem Absatz

Größen: 35 - 48

Weite: 11

Artikel-Nr.: P38LI20174



Infinergy™

Größentabellen für alle HAIX-Sicherheitsschuhe

Schuhgrößen (UK = britische Größen, EU = europäische Größen)

UK	6	6 ½	7	7 ½	8	8 ½	9	9 ½	10	10 ½	11	11 ½
EU	39	40	41	41	42	43	43	44	45	45	46	47



HAIX BLACK EAGLE® Safety 200 LOW

Kategorie: CE EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S1PS HRO HI CI FO SC SR

Farbe: grau-schwarz

Ausstattung: Mikrofaser / Textil Kombination, hydrophbiert, atmunsaktiv, Schafthöhe 8 cm, antistatisch ESD

Größen: 6 - 11 ½
Übergrößen 12 - 15 auf Anfrage möglich.

Artikel-Nr.: P32610049



HAIX BLACK EAGLE® Safety 400 LOW

Kategorie: CE EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S7S HRO HI CI FO SC SR

Farbe: grau-schwarz

Ausstattung: Obermaterial – Kombination aus Mikrofaser und extrem schnitt- und abriebfestem Textilmaterial, GORE-TEX®, wasserdicht, hoch atmungsaktiv

Größen: 6 - 11 ½
Übergrößen 12 - 15 auf Anfrage möglich.

Artikel-Nr.: P32610045



HAIX BLACK EAGLE® Safety 600 LOW

Kategorie: CE EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S7 HRO HI CI FO SC SR

Farbe: schwarz

Ausstattung: Vollnarbiges Leder, hydrophbiert, atmungsaktiv, Lederstärke 2,0-2,2 mm, Sun Reflect, GORE-TEX®, wasserdicht, hoch atmungsaktiv

Größen: 6 - 11 ½
Übergrößen 12 - 15 auf Anfrage möglich.

Artikel-Nr.: P32610051





HAIX BLACK EAGLE® Safety 410 HIGH

- Kategorie:** CE EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S7S HRO HI CI FO SC SR
- Farbe:** grau-schwarz
- Ausstattung:** Obermaterial – Kombination aus Mikrofaser und extrem schnitt- und abriebfestem Textilmaterial, GORE-TEX®, wasserdicht, hoch atmungsaktiv
- Größen:** 6 - 11 ½
Übergrößen 12 - 15 auf Anfrage möglich.
- Artikel-Nr.:** P32610047



HAIX AIRPOWER XR 810 MID

- Kategorie:** CE EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S7 HRO HI CI CR FO LG AN SC SR
- Farbe:** schwarz
- Ausstattung:** Vollnarbiges Leder, hydrophobiert, atmungsaktiv, Lederstärke 2,0-2,2 mm, Sun Reflect, Innenfutter GORE-TEX®, wasserdicht, hoch atmungsaktiv, Schafthöhe 14,5 cm, antistatisch ESD
- Größen:** 6 - 11 ½
Übergrößen 12 - 15 auf Anfrage möglich.
- Artikel-Nr.:** P32607212



Auslaufmodell

HAIX BLACK EAGLE® Safety 54 MID

- Kategorie:** CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
- Farbe:** schwarz-rot
- Ausstattung:** Waterproof Leder, wasserdicht und extrem atmungsaktiv durch GORE-TEX® Extended, Schafthöhe 14,5 cm, antistatisch, ESD, Sohle 019
- Größen:** 6 - 11 ½
Übergrößen 12 - 15 auf Anfrage möglich.
- Artikel-Nr.:** P32610023



HAIX AIRPOWER® XR22

- Kategorie:** CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
- Farbe:** schwarz
- Ausstattung:** Lederstärke 2,0 - 2,2 mm, atmungsaktiv und wasserdicht durch GORE-TEX® Performance, Schafthöhe 18 cm, antistatisch, Sohle 012
- Größen:** 6 - 11 ½
Übergrößen 12 - 15 auf Anfrage möglich.
- Artikel-Nr.:** P32607633





LOWA Renegade Work

Kategorie: EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/HI/HRO/CI, Form B

Farbe: schwarz

Ausstattung: Obermaterial aus hydrophobiertem Nubukleder und strapazierfähigem Textilmaterial, Innenfutter mit atmungsaktivem GORE-TEX®-Membrane, wasserdicht, Stahlkappe und metallfreier Durchtrittschutz, rutschfeste Vibram-Sohle®, ganzflächige Einlegesohle Lowa

Größen: 39 - 47

Artikel-Nr.: P3256540



Reebok IB1072 S1P

Kategorie: DIN EN ISO 20345 / S1P

Farbe: grau und weiß

Futter: Feuchtigkeitstransportierendes Nylonnetz

Einlegesohle: EVA Cushion herausnehmbares Fußbett

Laufsohle: Floatride Energy Foam Zwischensohle und rutschfeste Gummilaufohle

Besonderheiten: Flexweave™, Floatride Energy Foam, Extra Wide Toe, 100% Non-Metallic

Größen: 37 - 47

Weite: 10

Artikel-Nr.: P38IB1072S1P



Reebok IB1031 S1P

Kategorie: DIN EN ISO 20345 / S1P

Farbe: schwarz

Futter: Feuchtigkeitstransportierendes Nylonnetz

Einlegesohle: MemoryTech: Herausnehmbares gepolstertes Fußbett aus Memory-Schaumstoff

Laufsohle: Kraftstoff-, Öl- und Abriebfeste EVA-Mischung XL ExtraLight® mit Gummieinlagen am Zeh und an der Ferse

Besonderheiten: Kein freiliegendes Metall am Oberteil, nicht-metallische Eigenschaften durchtrittsichere Zwischensohlenplatte

Größen: 36 - 47

Weite: 11

Artikel-Nr.: P38IB1031S1P



Elastomer- und Kunststofftechnik Industrierausrüstungen Persönliche Schutzausrüstung

Ihre PSA-Ansprechpartner

Manfred Homburger

Telefon +49 (0)7541 - 60 37 39
Mobil +49 (0)163 - 544 50 01
E-Mail m.homburger@dressler-co.com

Martin Allgöwer

Telefon +49 (0)7541 - 60 37 36
Mobil +49 (0)151 - 229 44 606
E-Mail m.allgoewer@dressler-co.com

industrierausrüstungen **dressler** &CO.KG

Siemensstraße 4
D-88048 Friedrichshafen

Postfach 2220
D-88048 Friedrichshafen

Telefon +49 (0)7541 - 60 37 36
E-Mail info@dressler-co.com

www.dressler-co.com